

SAKRAL TAGLIO DIRITTO ANGOLO ARROTONDATO

- Gradevole struttura adatta per le montagne e le valli
- Aspetto massiccio grazie allo spessore marcato del suo materiale
- La superficie eventualmente irruvidita consente la formazione precoce di una patina naturale
- Particolarmente adatta per la ristrutturazione di tetti di chiese, castelli e palazzi antichi
- Aspetto naturale, dignitoso e sempre attuale
- Possibilità di configurazioni personalizzate grazie a diverse forme di taglio

DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------------|
| Grandezza (ca.) | 180 x 380 x 18 mm |
| Larghezza di sovrapposizione max. (ca.) | 180 mm |
| Lunghezza di sovrapposizione min. (ca.) | 145 mm |
| Lunghezza di sovrapposizione al m (ca.) | 155 mm |
| Lunghezza di sovrapposizione max. (ca.) | 165 mm |
| Fabbisogno di tegole al m. (ca.) | 36 pezzi/m ² |
| Peso per pezzo (ca.) | 2.6 kg/pezzo |
| Peso al m ² (ca.) | 93.6 kg/m ² |
| Peso per pallet (ca.) | 1141 kg |
| Pezzi per minipack | 6 pezzi |
| Pezzi per pallet | 360 pezzi |



APPLICAZIONI

| VALIDO PER L'AUSTRIA | |
|---|-------|
| Inclinazione tetto regolare (A) | 25 ° |
| Realizzazione di un sottotetto resistente alla pioggia secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra | ≥25 ° |
| Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra | ≥25 ° |
| Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo le specifiche del fabbricante CREATON, si prega di rispettare le direttive di installazione separate, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra | ≥18 ° |

INFORMAZIONI TECNICHE

- Per le inclinazioni del tetto standard di CREATON, fare riferimento alla lettera tipo.

